



KAYA II

MAYINA DAYANIKLI PERSONEL TAŐIYICI

Otokar



Mayına dayanıklı personel taşıyıcı araç olarak tasarlanan KAYA II, burularak araziye maksimum uyum sağlayabilen şasisi ile hem mayın ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı üstün koruma sağlamakta hem de her türlü arazi ve iklim koşulunda benzersiz hareket kabiliyeti sunmaktadır. Tek kabinden oluşan monokok gövdeli KAYA II, komutan ve sürücü dahil on kişi taşıma kapasitesine sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	KAYA II
AĞIRLIK VE BOYUTLAR	
Azami Araç Ağırlığı	14500 kg
Azami Personel Kapasitesi	10, sürücü ve komutan dahil
Uzunluk	6450 mm
Genişlik	2560 mm
Yükseklik (Gövde üstü)	2650 mm
Karınaltı Yüksekliği	490 mm
ŞAŞI	Mercedes Unimog FGA 14.5 Special Purpose
MOTOR	Mercedes, Turbo şarjlı dizel motor 302 BG
TRANSMİSYON	Otomatik
TRANSFER KUTUSU	Sürekli 4 çeker, tahrikli, 2 hızlı ve kilitlenebilir tipte
AKSLAR	Portal tip, %100 kilitleme özelliği
SÜSPANSİYON	Teleskopik tip titreşim sönmüleyici, helisel yaylı süspansiyon
FRENLER	Servis Freni: Havalı çift devreli, ön ve arka disk tip fren, ABS entegreli Park Freni: Arka fren disklerine etki eden yaylı fren sistemi, 4 teker frenleme Motor Freni: İki kademeli
DİREKSİYON SİSTEMİ	Hidrolik takviyeli, ayarlanabilir direksiyon
LASTİKLER	Patlak gider 395/85/R20
ELEKTRİK SİSTEMİ	24 V, 12 V 120 Ah bakım gerektirmeyen aküler, 28 V alternatör
PERFORMANS DEĞERLERİ	
Azami Hız	95 km/h
Sudan Geçme	1200 mm
Yan Eğim	%30
Dik Eğim	%60
Dik Engel Geçme	500 mm
Hendek Geçme	1000 mm
Yaklaşma Açısı	40° (Vinçsiz)
Uzaklaşma Açısı	48°
Hareket Sığıması	700 km

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar araç özelliklerini ve ekipmanlarını daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlarına göre değişebilir.

STANDART ÖZELLİKLER
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
Patlak Gider Lastikler
ABS
Yokuş Kalkış Desteği
İklimlendirme Sistemi
5 Nokta Emniyet Kemerleri
Yüzer Taban
Tavan Klapeleri
Atış Mazgalları ve Gözetleme Camları
Kurtarma Halkaları
NATO Tipi Karartma Lambaları
Harici Start Soketi
Sis Farları
Telsiz Hazırlığı
Rampa Kapı

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
Soğuk İklim Kiti
Sürücü Görüş Sistemi
KBRN Filtre Sistemi
Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
Telsiz ve İç Konuşma Sistemi
Sis Havanları
360° Farkındalık Sistemi
GPS/INS
Kendini Kurtarma Vinci
Projektör



Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük: Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 58 Maltepe 34854 İstanbul, Türkiye T: 0 216 489 29 50 F: 0 216 489 29 67

Fabrika: Atatürk Caddesi No: 6 Arifiye 54580 Sakarya, Türkiye T: 0 264 229 22 44 F: 0 264 229 22 42

www.otokar.com.tr

