



**4x4 TAKTİK TEKERLEKLİ
ZIRHLI ARAÇ**

COBRA II

Otokar

COBRA II

ÜSTÜN KORUMA
EŞSİZ BEKA
KABİLİYETİ



COBRA II, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen, yüksek balistik ve mayın koruması sağlayan 4x4 taktik tekerlekli zırhlı bir araçtır. Yüksek hareket kabiliyeti ve taşıma kapasitesiyle farklı görevler için uygundur. Modüler yapısı sayesinde personel taşıma, komuta kontrol, ambulans, KBRN keşif gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Görev donanım ekipman opsiyonları ile kolay entegre edilebilir, geniş görev yelpazesi sunar.

Keşif ve Gözetleme
Araç



Zırhlı
Personel Taşıyıcı
Çift Silahlı RCWS



Hava Savunma
Araç



Ambulans



Mobil Uydu
Muharebe Araç



Zırhlı
Personel Taşıyıcı
Açık Kule



FARKLI GÖREVLERE UYGUN MODÜLER YAPI



COBRA II, çok çeşitli zorlu arazi ve iklim koşullarında olağanüstü bir performans sunar.

Komuta Kontrol Araç



İç Güvenlik Araç




Tanksavar Füze Araç



Zırhlı Personel Taşıyıcı
UKSS + Jammer



Hava Tespit Radarı Araç



Kurtarıcı Araç



COBRA II

4x4 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ



Otokar

Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük:
Taşdelen Mahallesi,
Sırn Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy
34788 İstanbul, Türkiye
T: 0 216 489 29 50
F: 0 216 489 29 67

Fabrika:
Atatürk Caddesi No: 6
Arifiye 54580 Sakarya, Türkiye
T: 0 264 229 22 44
F: 0 264 229 22 42

www.otokar.com.tr

COBRA II TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Azami Araç Ağırlığı	14500 kg
Azami Personel Kapasitesi	11, sürücü ve komutan dahil
Uzunluk	6400 mm (Vinç ve yedek lastik dahil)
Genişlik	2500 mm
Yükseklik (Gövde üstü)	2300 mm
Karınaltı Yüksekliği	400 mm

MOTOR

TRANSMİSYON

TRANSFER KUTUSU

AKSLAR

SÜSPANSİYON

FRENLER

DİREKSİYON SİSTEMİ

LASTİKLER

ELEKTRİK SİSTEMİ

Turbo Şarjlı Dizel Motor
360 BG
Otomatik
2 hızlı, boyuna kilitleli
Diferansiyel kilitleli ve dişli poyralı
Helisel yaylı, lineer damperli tam bağımsız
ABS özelliğine sahip çift devreli disk fren
Hidrolik takviyeli ayarlanabilir direksiyon simidi
Soldan veya sağdan direksiyon opsiyonlu
Patlak gider 395/85 R20 özellikli lastikler
24 V, 12 V 120 Ah bakım gerektirmeyen aküler,
28 V alternatör

1000 mm	%30	%60	500 mm	1000 mm	45°/55°	110 km/sa / 700 km
Sudan Geçme	Yan Eğim	Dik Eğim	Dik Engel Geçme	Hendek Geçme	Yaklaşma Açısı / Uzaklaşma Açısı	Azami Hız / Hareket Sığası

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler araç konfigürasyonuna ve araçta kullanılan ekipmanların özelliklerine göre değişebilir. Otokar, araç özelliklerini ve ekipmanlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlara göre değişebilir.