

# KAYA

MAYINA DAYANIKLI PERSONEL TAŐIYICI



Otokar



Mayına dayanıklı personel taşıyıcı araç olarak tasarlanan KAYA, burularak arazi maksimum uyum sağlayabilen şasisi ile hem mayın ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı üstün koruma sağlamakta hem de her türlü arazi ve iklim koşulunda benzersiz hareket kabiliyeti sunmaktadır. Tek kabinden oluşan monokok gövdeli KAYA komutan ve sürücü dahil on kişi taşıma kapasitesine sahiptir.



## KAYA TEKNİK ÖZELLİKLER

### AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Azami Araç Ağırlığı	14500 kg
Azami Personel Kapasitesi	10, sürücü ve komutan dahil
Uzunluk	6450 mm
Genişlik	2560 mm
Yükseklik (Gövde üstü)	2650 mm
Karınaltı Yüksekliği	490 mm

### ŞASI

MOTOR	Mercedes Unimog FGA 14.5 Special Purpose Mercedes, Turbo şarjlı dizel motor 302 BG
-------	--

### TRANSMİSYON

TRANSFER KUTUSU	Sürekli 4 çeker, tahrikli, 2 hızlı ve kilitlenebilir tipte
-----------------	--

### AKSLAR

SÜSPANSİYON	Portal tip, %100 kilitleme özelliği
-------------	-------------------------------------

### FRENLER

DİREKSİYON SİSTEMİ	Teleskopik tip titreşim söndürücü, helisel yaylı süspansiyon
--------------------	--

### LASTİKLER

LASTİKLER	Servis Freni: Havalı çift devreli, ön ve arka disk tip fren, ABS entegreli
-----------	--

### ELEKTRİK SİSTEMİ

ELEKTRİK SİSTEMİ	Park Freni: Arka fren disklerine etki eden yaylı fren sistemi, 4 teker frenleme Motor Freni: İki kademeli Hidrolik takviyeli, ayarlanabilir direksiyon Patlak gider 395/85/R20 24 V, 12 V 120 Ah bakım gerektirmeyen aküler, 28 V alternatör
------------------	--

700 km	1000 mm	500 mm	%30	1200 mm	%60	40° (Vincisiz) / 48°	95 km/s
Hareket Sığası	Hendek Geçme	Dik Engel Geçme	Yan Eğim	Sudan Geçme	Dik Eğim	Yaklaşma Açısı / Uzaklaşma Açısı	Azami Hız

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar araç özelliklerini ve ekipmanlarını daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlarına göre değişebilir.

### STANDART ÖZELLİKLER

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
Patlak Gider Lastikler
ABS
Yokuş Kalkış Desteği
İklimlendirme Sistemi
5 Nokta Emniyet Kemerleri
Yüzer Taban
Tavan Klapeleri
Atış Mazgalları ve Gözetleme Camları
Kurtarma Halkaları
NATO Tipi Karartma Lambaları
Harici Start Soketi
Sis Fırları
Telsiz Hazırlığı
Rampa Kapı

### OPSİYONLAR

Soğuk İklim Kiti
Sürücü Görüş Sistemi
KBRN Filtre Sistemi
Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
Telsiz ve İç Konuşma Sistemi
Sis Havanları
360° Farkındalık Sistemi
GPS/INS
Kendini Kurtarma Vinci
Projektör



# Otokar

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük: Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 58 Maltepe 34854 İstanbul, Türkiye T: 0 216 489 29 50 F: 0 216 489 29 67

Fabrika: Atatürk Caddesi No: 6 Arifiye 54580 Sakarya, Türkiye T: 0 264 229 22 44 F: 0 264 229 22 42

www.otokar.com.tr

